

KAESER DENTAL

modern, leise und noch leistungsstärker



Bedienpanel



Dentaltrockner



Steuereinheit – PPS
(PERMANENT-POWER-SYSTEM)



High
quality zylinder

NEU!
Lassen Sie Ihren
Druckluftbedarf überprüfen

- robuste KAESER-Qualität, Made in Germany
- wahlweise mit speziellem, Energie sparendem DENTAL-Trockner Seccomat für trockene und saubere Dentalluft
- bis zu 90% nutzbare Dauerluftleistung – mit dem KAESER-“PPS“ (PERMANENT-POWER-SYSTEM)
- zuverlässig und langlebig durch jahrzehntelange Erfahrung von KAESER in der DENTAL-Drucklufttechnik

Modell	Druckluftqualität	geeignet für Behandlungs- arbeiten	Liefermenge bei 5 bar		Max. Druck	Behälter- volumen	Motor- leistung	Schall- pegel	Abmessungen B x T x H
			Spitze	Dauerleistung					
		Anzahl	l/min	l/min	bar	l	kW	dB(A)	mm
Dental 1 T	nach EN ISO 7494-2:2003, Zahnheilkunde – zahnärztliche Behandlungsgeräte Teil 2: Wasser- und Luftversorgung (ISO 7484-2:2003)	1	65	52	7	24	0,75	65 (52)*	480 x 430 x 720
Dental 3 T		3	158	135	7	24	2,2 (1,4)**	70,5 (60)*	500 x 490 x 710
Dental 5 T		5	262	225	7	65	2,2	70,5 (60)*	510 x 510 x 950
Dental 5/2 T		10-12	524	472	7	90	2 x 2,2	73	1200 x 550 x 830

*) mit Schalldämmhaube **) installierte Motorleistung (Kompressorleistungsbedarf)